

Środek konserwujący drewno

TEKNOL AQUA 1410



Chroń drewno przed zagrożeniami biologicznymi

TEKNOL AQUA 1410 to przemysłowy środek konserwujący drewno na bazie wody. Produkt stosowany w połączeniu z przemysłowymi warstwami nawierzchniowymi Teknos chroni stolarkę zewnętrzną przed sinizną i niszczącym działaniem grzybów.

Sprawdzona ochrona

TEKNOL 1410 spełnia normy EN 73, 84, 113, 152-1, 351 P1 dla ochrony przed ryzykiem klasy 3. przeciwko gniciu i siniznie ujęte w normie EN 599-1.


Zgodność z przepisami UE

Oczekujemy, że TEKNOL AQUA 1410 zostanie dopuszczony zgodnie z Dyrektywą BPD. Produkt spełnia wymogi VOC. Nieustannie pracujemy nad zgodnością naszych produktów z przepisami REACH.

Zadzwoń do nas

Rozmowa telefoniczna z firmą Teknos to prosty i łatwy sposób na otrzymanie porady i uzyskanie dodatkowych informacji, jeśli rozważają Państwo zastosowanie TEKNOL AQUA 1410 lub innego produktu Teknos.

Nasz dział techniczny jest zawsze gotów pomóc Państwu przy doborze optymalnego rozwiązania w zakresie powłok i metod ich aplikacji.




Niekonserwowane

Zakonserwowane

▲ Różnica pomiędzy drewnem niekonserwowanym i zakonserwowanym przeciwko siniznie

Nie zawiera pigmentów – głębsza penetracja środków grzybobójczych w drewnie ▼





Cechy i korzyści

Cechy	Korzyści
Zoptymalizowana mieszanka środków grzybobójczych	Aktywna ochrona przeciwko siniźnie i grzybom rozkładającym drewno – przedłużenie trwałości konserwowanego drewna
Szybkie schnięcie	Szybsza obróbka, mniejszy nakład pracy
Niska lepkość	Głębsza penetracja środków grzybobójczych w drewnie
Zmniejszenie różnic w absorpcji podczas gruntowania	Lepsze wyrównanie kolorów transparentnych

TEKNOL AQUA 1410*

Zawartość	Środki grzybobójcze, żywica syntetyczna, woda
Opakowanie	20, 120, 1000 l

Zalecane systemy powłok

	Miękkie gatunki drewna 3-powłokowy Transparentny / Kryjący	Wszystkie gatunki drewna 4-powłokowy Transparentny / Kryjący
Środek konserwujący drewno*	TEKNOL AQUA 1410	TEKNOL AQUA 1410
Podkład	AQUAPRIMER 2900	AQUAPRIMER 2900 AQUAPRIMER 3130
Warstwa pośrednia		AQUAFILLER 6500
Warstwa nawierzchniowa	AQUATOP 2600	AQUATOP 2600

* Produkt biobójczy - należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Teknos Sp. z o.o.
ul. Sterdyńska 1
03-797 WARSZAWA
Polska
Tel. +48 22 678 70 04
biuro@teknos.pl

Oddział
ul. Dąbrowskiego 238
93-231 ŁÓDŹ
Polska
Tel. +48 42 250 80 36 (37)
Fax +48 42 299 69 40

Teknos Oy
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI-00371 HELSINKI
Finlandia
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

www.teknos.com